

# 液膨式サーモmostat

長い実績を誇る、信頼のサーモスタッフ



## 使用上のご注意


- キャピラリーチューブおよび感熱部は、つぶしたり鋭角に曲げないでください。温度感知ができなくなり危険です。
  - キャピラリーチューブを曲げる場合は、最小曲半径は25mm以上確保してください。感熱部は曲げないでください。
  - 感熱部とキャピラリー接続部は溶接接着のため、液圧サーモスタッフの感熱部を持って本体を運ばないようにしてください。折れる原因になります。特に接続部より30mm間は、曲げないでください。
  - 周囲温度が80°C以上の環境下では使用しないでください。
  - サーモスタッフ本体は水がかかる環境では使用しないでください。漏電、短絡状態が発生して、火災、感電の原因になります。

#### ● EAシリーズ




EA シリーズ型はトグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向きの SP-ST 電気用サーモスタットです。

• 圖法



## ●配線図



在庫	型番	商品コード	温度設定範囲 (°C)	スイッチ動作	感熱部寸法 (mm)			備考	
					D	A	B		
○	EA3-L	11100010	15 ~ 120	温度上昇で OFF	9.5	110	60	R3/8 スタфинボックス付	
○	EA3-H	11100020	90 ~ 288		4.8	225	190	ニッケルメッキ付 (感熱部とチューブ)	
○	EA-5	11100050			9.5	70	25		
○	EA4-L	11100030	15 ~ 120	温度上昇で ON	9.5	110	60	R3/8 スタфинボックス付	
○	EA4-H	11100040	90 ~ 288		4.8	225	190	ニッケルメッキ付 (感熱部とチューブ)	
○	EA-19P	11100060	150 ~ 450		3.9	220	205	強制 OFF 機構付き	
○	EA3-L96	11100120	15 ~ 120	温度上昇で OFF	9.5	110	60	R3/8 スタ芬ボックス付 (96 インチ)	
○	EA4-L96	11100140		温度上昇で ON	6.4	170	130		
○	EA5-LL	11100160	-20 ~ 80	温度上昇で OFF					

## ● EACシリーズ




EAC


EAC-3LT, 4LT

スイッチ機構	SP-ST スナップ式 強制 OFF 機構はありません (EAC-19P を除く)
ディファレンシャル	3 ~ 6°C (EAC-3LT, 4LT 型は 10°C)
電気定格	AC250V 25A (抵抗負荷) AC250V 13A (誘導負荷)
キャビラリーチューブ	1200 mm、2400 mm (96 インチ)
保護管接続	R1/2 (EAC-3LT, 4LT 用)
材質	センサー、キャビラリー: 銅 / ケース: 亜鉛メッキ鋼板

● EAC 尺寸図



● EAC-3LT, 4LT 尺寸図



在庫	型番	商品コード	温度設定範囲 (°C)	スイッチ動作	感熱部寸法 (mm)			備考
					D	A	B	
○	EAC-3L	11100210	15 ~ 120	温度上昇で OFF	9.5	110	60	R3/8 スタフィンボックス付き
○	EAC-3LT	11100220			12	—	—	銅保護管付き
○	EAC-3H	11100230	90 ~ 288		4.8	225	190	ニッケルメッキ付 (感熱部とチューブ)
○	EAC-5	11100240			9.5	70	25	
○	EAC-4L	11100250	15 ~ 120	温度上昇で ON	9.5	110	60	R3/8 スタフィンボックス付き
○	EAC-4LT	11100260			12	—	—	銅保護管付き
○	EAC-4H	11100270	90 ~ 288		4.8	225	190	ニッケルメッキ付 (感熱部とチューブ)
○	EAC-19P	11100280	150 ~ 450	温度上昇で OFF	3.9	220	205	強制 OFF 機構付き
○	EAC-3L96	11100290	15 ~ 120		9.5	110	60	R3/8 スタフィンボックス付き (96 インチ)
○	EAC-4L96	11100300		温度上昇で ON				

## ● EA17 シリーズ




電源開閉ボックス31B(P15-16)を使用することで、三相200V 10kWまで、50B(P15-16)を使用することで、三相200V 17kWまでのヒーターを制御できます。


EA17 シリーズ型は微電流負荷（電磁弁など）の制御に適しています。微電流負荷時、接点が ON していても酸化皮膜などの影響により電気的に導通しない場合がありますが、接触抵抗をできるだけ低く抑えるため、クロスバータイプの接点を導入し、微電流時でも確実な ON/OFF を実現しました。

スイッチ機構	SP-ST スナップ式 強制 OFF 機構はありません
ディファレンシャル	3 ~ 6°C
接点様式	銀 (90%) パラジューム (10%) 金メッキクロスバー型
電気定格	AC120V / AC277V 50VA
キャビラリーチューブ	1200 mm
材質	センサー、キャビラリー: 銅 / ダイヤル: ABS / スタフィンボックス: 黄銅

● 尺寸図



● 配線図



在庫	型番	商品コード	温度設定範囲 (°C)	スイッチ動作	感熱部寸法 (mm)			備考
					D	A	B	
○	EA17-L	11100530	15 ~ 120	温度上昇で OFF	9.5	115	64	NPT3/8 スタフィンボックス付
○	EA17-H	11100600	90 ~ 288		4.8	300	270	ニッケルメッキ付 (感熱部とチューブ)


## D33シリーズ




D33型は6端子を持つ三相専用のDP-STサーモスタットです。サーモスタット作動中は2線のみがON-OFFを繰り返して温度制御しますが、OFF位置では3線とも切れ、かつ強制OFF機構により周囲温度が極端に下がっても、スイッチがONすることはありません。成形機、熱交換器、湯沸器、ドライヤ、その他業務厨房向け大容量の機種に最適です。

スイッチ機構	DP-ST スナップ式 強制 OFF 機構付き
ディファレンシャル	3.5°C ~ 8°C
電気定格	AC250V 30A 抵抗負荷 (三相)
キャビラリーチューブ	1200 mm
材質	センサー、キャビラリー：銅／ダイヤル：ABS／スタフィンボックス：黄銅

●寸法図



●配線図



在庫	型番	商品コード	温度設定範囲 (°C)	スイッチ動作	感熱部寸法 (mm)			備考
					D	A	B	
○	D33-L	11100565	15 ~ 120	温度上昇で OFF	9.5	115	60	NPT3/8 スタフィンボックス付き
○	D33-H	11100575	90 ~ 288		4.8	300	270	


## D1/D18シリーズ




D1/D18型は4端子を持つDP-STサーモスタットです。OFF位置で二線とも切れる強制OFF機構を内蔵しているため、寒冷地などで制御温度以下に周囲温度が下がった場合であっても、電気接点がONすることができない、安全設計になっています。大容量の負荷を直接制御できますので、業務用大型厨房機器には最適なコントローラーです。

スイッチ機構	DP-ST スナップ式 強制 OFF 機構付き
ディファレンシャル	3.5 °C ~ 8 °C
電気定格	AC480V 21A AC120V / 277V 30A (抵抗負荷)
キャビラリーチューブ	1200 mm
材質	センサー、キャビラリー：銅／ダイヤル：ABS／スタフィンボックス：黄銅

●寸法図



●配線図



在庫	型番	商品コード	温度設定範囲 (°C)	スイッチ動作	感熱部寸法 (mm)			備考
					D	A	B	
○	D1/D18-L	11100585	15 ~ 120	温度上昇で OFF	9.5	115	60	NPT 3/8 スタフィンボックス付き
○	D1/D18-H	11100595	90 ~ 288		4.8	300	270	

## ● Bシリーズ




B10/B20型は緩動型スイッチ機構を採用、わずかな温度変化に対しても鋭敏に動く精度の高いSP-STスロー接点方式のサーモスタットです。温度上昇／下降の勾配にもよりますが、感熱部が液体中にあるときほど、ディファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動のない場所での取付けが必要となります。(リレー回路には使用できません)


スイッチ機構	SP-ST スロー式 強制 OFF 機構はありません
ディファレンシャル	1°C max
電気定格	AC230V 15A、 AC115V 20A
キャビラリーチューブ	1200 mm
材質	センサー、キャビラリー：銅／ダイヤル：ABS

※ Bシリーズにペゼル (REA2410) は使用できません。必要な場合はお問い合わせください。

●寸法図



●配線図



在庫	型番	商品コード	温度設定範囲 (°C)	スイッチ動作	感熱部寸法 (mm)		
					D	A	B
○	B10-L1	11100350	2 ~ 43	温度上昇で OFF	9.5	160	120
○	B20-L1	11100410		温度上昇で ON			


## ● BCシリーズ

BCシリーズ型（ケース入）はB10/B20型のサーモスタットを、特別に設計された金属ケースに納めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできます。




スイッチ機構	SP-ST スロー式 強制 OFF 機構はありません
ディファレンシャル	1°C max
電気定格	AC230V 15A、 AC115V 20A
キャビラリーチューブ	1200 mm
材質	センサー、キャビラリー：銅／ケース：亜鉛メッキ鋼板

●寸法図



●配線図



在庫	型番	商品コード	温度設定範囲 (°C)	スイッチ動作	感熱部寸法 (mm)		
					D	A	B
○	BC10-L1	11100460	2 ~ 43	温度上昇で OFF	9.5	160	120
○	BC20-L1	11100520		温度上昇で ON			



## ●ダイヤル (材質: ABS)

低温用 (15~120°C)  
(OFFなし)

在庫	○
型番	REA2310
商品コード	11200130

高温用 (90~288°C)  
(OFFなし)

在庫	○
型番	REA2320
商品コード	11200140

MPA用



在庫	○
型番	MPA2330
商品コード	11200510

## ●EAC・BC用つまみ

(材質: ABS)



在庫	○
型番	REA2340
商品コード	11200500


## ●ベゼル

材質: 鋼板(メッキ)  
(穴あり)

在庫	○
型番	REA2410
商品コード	11200100

## ■液膨式サーモスタットの取付け

- 図のようにターミナルを上にして取付けねじによりパネルに取付けてください。
- パネル板に取付ける際シャフトぎりぎりの穴でなく、Φ10 の穴をあけてください。
- 取付けビス穴 Φ4 穴をあけて取付けてください。
- 感熱部が密閉された内部に入るときはスタフインボックスをご使用ください。キャピラリーチューブを任意の所で固定できます。スタフインボックスについてないサーモスタットには別に用意してあります。
- EA および B10 型にもベゼル(化粧板)が取付けられます。



## EGO サーモスタット

用途の広い高信頼性温度調節器

## 特長

高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を超える数量を提供してまいりました。この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。

液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。

UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。

## アプリケーション

空調機 農業ハウス用に

温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに  
フライヤー、ワッフル焼き器、オープンなどの調理器具に

## 使用上のご注意

- センサー部を変形させないでください。温度特性が変わります。
- キャピラリーの最小屈曲半径は 5 mm 以上とてください。
- センサー部およびキャピラリーをつぶしたり、クラック、ピンホールなどを生じさせると、接点が動作しなくなり重大事故につながることがあります。
- オーバーシュート時センサー部の温度がセンサー最高温度以上に上昇しない様にご使用ください。
- 正しく結線してお使いください。結線はファストン端子番号 250 番を使用してください。
- 必ず電気定格以内でお使いください。
- 取付けねじの先端がサーモスタット本体に触れない首下長さのねじをお使いください。
- サーモスタット本体は 120 °C を越えない様にしてください。
- 仕様に示されている最高温度以上では使用しないでください。
- 腐食性の雰囲気の中では使用しないでください。センサー部を腐食性のある液体に使用しないでください。
- このサーモスタットは強制 OFF 機能は採用されていません。ご注意ください。